

	glob	main			Keko										
kekomuuttuja		*	*	*	N1(Juna)					N2(Juna)					
viite															
metodi		main()		tarkastaTilanne(Juna)			Juna(bool, int)		odottele(int)			Juna(bool, int)		odottele(int)	Tulostukset
	lipunHinta	pendo	pika	j	minuutteja Myohassa	matkustajia	onPendolino	m	minuutteja	minuutteja Myohassa	matkustajia	onPendolino	m	minuutteja	
02 private static int lipun	50														
32 Juna pendo = new Jun		&N1			0										
8 public Juna(boolean							TRUE	40							
9 if (onPendolino)					15										
10 matkustajia = m;						40									
33 Juna pika = new Juna			&N2							0					
8 public Juna(boolean												FALSE	20		
9 if (onPendolino)											20				
10 matkustajia = m;															
34 pendo.onkoTarpeeksi															
14					16										
16						41									
20															
35															
12					46				30						
36															
12										20				20	
37															
14										21					
16											21				
20															
38															
26				&N1											
27															
14					47										
15						14									
16						15									
17						5									
18															
28	51														
29	56														
39															
26				&N2											
27															
14										22					
15											19				
16											20				
17											10				
18															
28	57														
29	62														
40															Matkustajia 5, myöhässä 47 min
41															Matkustajia 10, myöhässä 22 min
42															Lippu maksaa 62 euroa.

Matkustajia 5, myöhä

Matkustajia 10, myöh

Lippu maksaa 62 eur

issä 47 min

iässä 22 min

oa.