

Demo 8 / 3.3

Tästä alkaa uusi demojakso ja nyt laskennallinen maksimi joka kerta on 8 tehtävää. Enää ei siis ole mahdollista kerätä yli 100% (eikä tarvitse :-). Ja ComTest tai JUnit testit joka tehtävään, joihin se on mielekkäästi mahdollista (merkitty (T)).

- 1*2. Täydennä edellisen demon tehtävän 7.7-8 vastaus [Toni.java](#) (vaihda nimi Makihyppy-luokaksi) kunnon olio-ohjelmaksi niin, että seuraava testiohjelma toimii (huom! kaikkien "ominaisuuksien" ei tarvitse olla attribuutteina) (ks. [Java-kuva](#))

```
public void kisa() {
    Kilpailija toni = new Kilpailija("Toni",3);
    Kilpailija matti = new Kilpailija("Matti",7);
    toni.tulosta();
    matti.tulosta();

    toni.setPituus(1,107);
    toni.setPituus(2,100);
    toni.setTuomari(2,1,19.0);
    toni.setTuomari(2,2,18.0);
    toni.setTuomari(2,3,19.5);
    toni.setTuomari(2,4,18.0);
    toni.setTuomari(2,5,20.0);

    matti.setPituus(1,125);
    matti.setTuomari(1,1,20.0);
    matti.setTuomari(1,2,20.0);
    matti.setTuomari(1,3,20.0);
    matti.setTuomari(1,4,20.0);
    matti.setPituus(2,109);
    matti.setTuomari(2,1,20.0);
    matti.setTuomari(2,2,20.0);
    matti.setTuomari(2,3,20.0);
    matti.setTuomari(2,4,20.0);

    toni.tulosta();
    matti.tulosta();
}

public static void main(String[] args) {
    Makihyppy kisa = new Makihyppy();
    kisa.kisa();
}
```

- 3*. Muuta demotehtävän 7.4 vastaus [Kirje.java](#) sellaiseksi, että kahden taulukon sijasta onkin vain yksi taulukko, jonka alkioina on Hinta -luokka (ominaisuudet hinta ja paino) . Kirjoita myös lisäksi funktio `double postimaksu(int paino) .(T)`

Toteuta vielä siten, että on yksi 2-ulotteinen taulukko (n x 2), jonka 1. sarakkeessa (sarake 0) on paino reaalilukuna ja toisessa sarakkeessa (sarake 1) hinta reaalilukuna. (T)

- 4*5. Luennolla tehtiin ohjelma [Aanestys3.java](#) johon kuului [Vaihtoehdot.java](#) ja [Valinta.java](#).

Yksi vika on siinä, että `Vaihtoehdot` -luokassa on sekä tietorakenteen käsittely että käyttöliittymä samassa. Erotta luokasta kaksi luokkaa: `Vaihtoehdot` ja `AanestysLiittyma`, jossa edellinen hoitaa kaiken tietorakenteeseen liittyvät tehtävät ja jälkimmäinen kaiken käyttöliittymään liittyvät tehtävät. (T `Vaihtoehdot`)

- 6*. Kirjoita aliohjelma `matriisinSuurin`, joka palauttaa 2-ulotteisen matriisin suurimman alkion. (T)
7. Edellisen kerran tehtävän 7.8 vastauksen [Rajat.java](#) funktiota `summa` käyttäen kirjoita aliohjelma `matriisinSumma`, joka laskee 2-ulotteisen reaalityökalumatriisin summan (älä kopioi, vaan kutsu funktiota, muista että matriisi on taulukko riveistä!). (T)
8. Ota selvää miten päivämäärä saadaan selville Javan kirjastokutsuilla. Kirjoita metodi `paivays`, jolla saadaan nykyinen päiväys selville [Pvm2.java](#):n `Pvm2` tyyppiseen olio. Muuta tarvittaessa myös luokan muodostaja ja `alusta` -metodi sellaiseksi, että jos alustuksessa ei anneta kaikkia arvoja, arvona käytetään nykypäiväystä puuttuville arvoille (pois saa jättää oikealta): (T, pitää muuttaa `Pvm2Test` -luokkaa hieman) Esimerkiksi:

```
Pvm2 tammi2005 = new Pvm2(1,1,2005)=> 1.1.2005
Pvm2 tammi2008 = new Pvm2(1,1); // => 1.1.2008
Pvm2 maalis2008 = new Pvm2(1); // => 1.3.2008
Pvm2 tanaan = new Pvm2(); // => 3.3.2008
// (testattu 3.3.2008)
```

- B1-2 Käytä demon 7 vastauksia [Esiintymat.java](#) ja [Kombinaatiot.java](#) (luokat `Esiintymat` ja `Kombinaatiot`) toteuttaaksesi astiapelille [AstiaPeli.java](#) automaattisen lopun tarkistuksen. (Testi työläs, toteutetaan guru-tehtävässä)

- G1-4 Malliohjelman [vaiheen 5](#) luokassa `Jasenet` ([Jasenet.java](#)) on metodi `anna` joka palauttaa `Jasen` -luokan viitteen ([Jasen.java](#)). Tässä on se vika, että luokassa `Naytto` ([Naytto.java](#)) olevassa metodissa `tulosteet` voitaisiin muuttaa `Jasen` -luokan olion arvoa (ks. myös [Kerho.java](#)):

```
for (int i=0; i<kerho.getJasenia(); i++) {
    Jasen jasen = kerho.anna_jasen(i);
    jasen.vastaa_aku_ankka(); // esim. näin voitaisiin muuttaa
    tulosta("Jäsen nro: " + i);
    tulosta(System.out, jasen);
    tulosta("");
}
```

Mieti ja toteuta millainen pitäisi olla metodin `anna` paluuarvo, jotta metodia käyttävät eivät voisi mitenkään "pilata" palautetun jäsenen arvoa. Vinkki: muista rajapinnat.

- G5-7 Luokka `AstiaPeli` (tai B1-2 kohdassa tehty luokka) on vaikea testata koska käyttöliittymä ja datan käsittely on samassa luokassa. Erotta erikseen käyttöliittymäluokka ja datankäsittelyluokka ja tee sitten `ComTest` tai `JUnit` testit kaikille muille luokille paitsi käyttöliittymä-luokalle (saa sillekin tehdä).